

Maintenance Oil

Revitalizuje dřevo ošetřené olejem



Woca Maintenance Oil lze použít pro údržbu všech oxidativně olejovaných dřevěných povrchů a je zvláště vhodný pro pravidelnou údržbu olejovaných dřevěných podlah. Osvěžuje přirozený, teplý lesk dřeva a zvyšuje odolnost vůči skvrnám a nečistotám. Maintenance Oil je vhodný pro ruční i strojní aplikaci na olejované podlahy.

- Činí naolejované podlahy ještě odolnějšími
- Zvýrazňuje lesk a strukturu vláken dřeva
- Dodává dřevu krásný, prodyšný povrch
- Certifikace pro vnitřní klima
- Snadno se nanáší

Oblast použití

Pro péči a údržbu všech oxidativně olejovaných dřevěných povrchů, zejména podlah. Může se nanášet ručně-leštícím padem nebo strojově (podlahy větší než 8-10 m²).

Aplikace

Předúprava

Teplota výrobku, místnosti a podlahy by měla být mezi 15–35°C. Je nutné zajistit dobré větrání po celou dobu aplikace a doby schnutí. Před aplikací oleje vyčistěte podlahu pomocí Intenzivního čističe dřeva WOCA. Poté nechte podlahu schnout alespoň 8 hodin. Podlaha musí být zcela suchá.

Vždy pamatovat

Nezapomeňte vždy provést zkušební nátěr na méně viditelném místě, abyste ověřili kompatibilitu povrchu a produktu.

Pracovní postup:

- 1) Vyluxujte a vytřete podlahu pomocí čističe na dřevo smíchaného s vodou. Poté nechte podlahu zcela uschnout.
- 2) Před použitím nádobu dobře protřepejte.

- 3) Naneste cca 1 dl oleje na údržbu 4 m² podlahy pomocí válečku s krátkými štětinami nebo leštícího stroje s bílým nebo béžovým padem.
- 4) Je důležité, aby byl Woca Maintenance Oil pečlivě vleštěn do dřeva. Pokračujte v leštění, dokud nebude dřevo nasycené a povrch bude jednotný.
- 5) Následně podlahu otřete čistým, suchým bavlněným hadříkem. Po leštění by na povrchu neměl zůstat žádný přebytečný olej.
- 6) Po leštění leštícím strojem bude podlaha po 4 hodinách připravena na mírnou zátěž. Ručně leštěné podlahy mohou být uvedeny do provozu po 24-48 hodinách.

Poznámka

Během prvních 3 dnů nečistěte podlahu ani ji nevystavujte vodě, dokud je olej ve fázi vytvrzování.

Doba schnutí

Doba schnutí při strojním leštění: 3-4 hodiny při 20°C

Doba schnutí při ručním leštění: 24-48 hodin při 20°C

Plně vytvrzený: 3 dny při 20°C

Technická data

VOC: 485 g/l, maximální obsah VOC (A/f (SB)): 700 g/l.

Hustota: 0,85 -0,90 g/ml.

Doba použitelnosti: 3 roky

Aplikační teplota: +15-30 °C a cca. 50% vlhkost.

Rozsah: 30-40 m²/l

Barvy: Bezbarvá, bílá

Skladování: +10-25 °C. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevystavujte vysokým teplotám ani přímému slunečnímu záření. V zimě skladujte mimo mraz a v létě chlaďte.

Prohlášení: Složky rostlinného oleje, isoparafin, pigmenty.

Balení: 750 ml, 1l, 2,5l

Ředění: neředěné

Zápach: charakteristický

Obsah pevných látek: 40-50%

Údržba a související produkty

Pro každodenní čištění se doporučuje přírodní mýdlo WOCA, které účinně myje a pečuje o dřevo. Občas doplňte olejovým osvěžujícím mýdlem WOCA, které také přidává do dřeva při každém mytí trochu oleje.

Tyto informace jsou založeny na rozsáhlém laboratorním testování a praktických zkušenostech. Protože podmínky, za kterých je výrobek používán, jsou často mimo kontrolu WOCA Denmark, nemůžeme zaručit nic jiného než kvalitu výrobku. WOCA Denmark A/S se zříká jakékoli odpovědnosti za neúmyslné použití a manipulaci s výrobkem. Výrobek lze v zásadě považovat za polotovár, protože výsledek závisí na konstrukci, povaze podkladu, předúpravě, teplotě, vlhkosti, aplikaci atd. WOCA Denmark A/S si vyhrazuje právo na změnu výrobku a uvedené údaje bez upozornění. Tento štítek/popis produktu nahrazuje všechny předchozí verze.