



Master Colour Oil

Olejování dřevěných podlah

Master Color Oil dodává dřevu barvu a ochranu v jednom produktu. Olej proniká do dřeva a zajišťuje odolný povrch s vysokou odolností proti vodě a nečistotám. To je ideální pro vnitřní použití na všechny neošetřené, nové nebo nově broušené dřevěné povrchy. Je vhodný pro všechny druhy dřeva.

- Odolný vůči nečistotám a tekutinám, např. voda, káva, čaj a červené víno
- Dostupný v mnoha různých barvách
- Dodává dřevu krásný, prodyšný povrch
- Označení vnitřního klimatu

Oblast použití

Na neošetřené, nové nebo nově broušené dřevěné povrchy

Aplikace

Předúprava

Teplota výrobku, místnosti a podlahy by měla být mezi 15–30°C. Vlhkost dřeva nesmí přesahovat 12 %. Je nutné zajistit dobré větrání po celou dobu aplikace a doby schnutí. Dřevo je nutno nově zbrousit, na finální broušení použijte zrnitost P100-P120. Poté povrch důkladně vysajte. Podlahu vyčistěte pomocí WOCA Intensive Wood Cleaner a nechte jej schnout alespoň 8 hodin před aplikací oleje.

Vždy pamatovat

Nezapomeňte vždy provést zkušební nátěr na méně viditelném místě, abyste ověřili kompatibilitu povrchu a produktu.

Pracovní postup:

- 1) Před použitím nádobu s olejem důkladně protřepejte
- 2) Olej nanášejte pomocí válečku s krátkými štětinami nebo leštícího stroje s bílým nebo béžovým padem.

- 3) Nechte olej vsáknout 10 - 15 minut. Pokud se rychle vsákne do dřeva, naneste více oleje.
- 4) Naleštěte olej do dřeva, dokud nebude povrch nasycený. Poté odstraňte přebytečný olej suchým bavlněným hadříkem nebo polštářkem, který nepouští vlákna.
- 5) Prvních 7 dní, kdy olej tvrdne, nevystavujte povrch vodě ani jej nečistěte. Po 7 dnech lze podlahu čistit přírodním mýdlem WOCA, které poskytuje povrchu extra ochranu.

Doba schnutí

Čas schnutí: 12-24 hodin při 20°C

Plně vytvrzený: 7 dní při 20°C

Technická data

VOC: 140 g/l, maximální obsah VOC (A/i (SB)): 500 g/l.

Hustota: 0,90 -0,95 g/ml.

Doba použitelnosti: 3 roky

Aplikační teplota: +15-25 °C a cca. 50% vlhkost.

Rozsah: 10-12 m²/l

Barvy: Přírodní, bílá, brazilská hnědá, hradově šedá, extra bílá, ořech, černá, extra šedá

Skladování: +10-25 °C. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevystavujte vysokým teplotám ani přímému slunečnímu záření. V zimě skladujte mimo mraz a v létě chlaďte.

Balení: 750 ml, 1l, 2,5l, 5l

Ředění: WOCA Solvent (běžně není nutné ředit).

Obsah pevných látek: 50-55%

Údržba a související produkty

Pro každodenní čištění se doporučuje přírodní mýdlo WOCA, které účinně myje a pečuje o dřevo. Občas doplňte olejovým osvěžujícím mýdlem WOCA, které také přidává do dřeva při každém mytí trochu oleje.

Tyto informace jsou založeny na rozsáhlém laboratorním testování a praktických zkušenostech. Protože podmínky, za kterých je výrobek používán, jsou často mimo kontrolu WOCA Denmark, nemůžeme zaručit nic jiného než kvalitu výrobku. WOCA Denmark A/S se zříká jakékoli odpovědnosti za neúmyslné použití a manipulaci s výrobkem. Výrobek lze v zásadě považovat za polotovár, protože výsledek závisí na konstrukci, povaze podkladu, předúpravě, teplotě, vlhkosti, aplikaci atd. WOCA Denmark A/S si vyhrazuje právo na změnu výrobku a uvedené údaje bez upozornění. Tento štítek/popis produktu nahrazuje všechny předchozí verze.